

PANEL HIGIÉNICO

*Recubrimiento para
muros y plafones más
limpios y durables*

IDEAL PARA GUARDERÍAS



Stabilit es una de las empresas más importantes a nivel mundial en la fabricación y comercialización de laminados plásticos reforzados con fibra de vidrio con 50 años de experiencia.

Glasliner está elaborado a partir de resinas de poliéster reforzado con fibra de vidrio, su diseño ofrece una máxima protección sanitaria, otorgando un ahorro significativo, rapidez en la instalación y un mínimo mantenimiento, cumpliendo con requerimientos de alta especificación en su presentaciones de placa y plafón y se puede aplicar sobre cualquier superficie plana, libre de humedad, polvo y grasa.

Los plafones Glasliner PF son los únicos elaborados a base de una formulación especial de poliéster y fibra de vidrio que permite mayor durabilidad y resistencia.

APLICACIONES

SALONES, BAÑOS, COMEDORES, OFICINAS, SALAS DE MAESTROS, SALAS DE JUNTAS, LABORATORIOS, GIMNASIOS Y MUCHAS MÁS APLICACIONES EN ESCUELAS Y GUARDERÍAS.

VENTAJAS DEL GLASLINER

- Antibacterial.
- No genera hongos.
- Alta resistencia al impacto y a algunos productos químicos, abrasivos y bacterias.
- Mínimo mantenimiento.
- Limpieza fácil y rápida.
- Resistente a la humedad.
- No absorbe olores.
- Resistente a la corrosión.
- Máxima protección sanitaria.
- No necesita pintura.



APROBACIONES


El proceso de elaboración de Glasliner se realiza bajo los estándares internacionales ASTM y cuenta con otras certificaciones que le permiten asegurar su calidad para su uso en lugares donde la asepsia se vuelve necesaria ya que este laminado es poco propicio para la generación de gérmenes y es muy fácil de limpiar.

Cuenta con las siguientes aprobaciones:

- Departamento de Agricultura de Estados Unidos de América (USDA).
- SENASA en Argentina.
- LGAI en España.
- IMSS en México.
- Departamento de Agricultura de Canadá.
- ICBO en Estados Unidos.

¿Que ventajas tiene el plafón Glasliner PF contra otros plafones?

	FACILIDAD DE LIMPIEZA	RESISTENCIA AL IMPACTO	ABSORCIÓN DE HUMEDAD	HIGIENE (ASEPSIA)
GLASLINER	Alta Son 100% lavables.	Alta Resiste fuertes impactos sin romperse.	Baja No se deforman ni generan manchas de humedad.	Alta No generan hongos y/o bacterias; no absorben partículas de polvo.
OTROS	Baja NA	Baja Pueden romperse fácilmente	Alta Se deforman y generan manchas de humedad.	Baja Pueden generar hongos y/o bacterias; absorben partículas de polvo.



ESPECIFICACIONES GENERALES

	Glasliner Lámina	Glasliner Plafón
Ancho	1.22 mts [4']	0.61 mts [2']
Largo	2.44 mts [8'], 3.05 mts [10'], 30 mts [100']	0.61 mts [2'] y 1.22 mts [4']
Espesor	1.50 mm [.060"], 2.3 mm [.090"] y 3.0 mm [.120"]	2.3 mm [.090"] y 3.0 mm [.120"]
Colores	Blanco, Almendra, Gris	Blanco
Acabados	Liso y Embozado	Liso y Embozado

Nota: Espesores (+/- 10%) de acuerdo a la norma ASTM D-3841



www.stabilit.com